

DOOSAN®

Portable Power

Piattaforma II | Compressori portatili



Doosan Portable Power sa bene quanto sia importante poter sempre contare sul prodotto giusto in grado di adeguarsi a esigenze in continuo mutamento.

La nostra gamma di compressori portatili è una piattaforma a singolo assale molto versatile. I modelli erogano una portata d'aria libera compresa tra 2,5 e 5,0 m³/min con pressione compresa tra 7 e 14 bar, e sono progettati per ottenere le massime prestazioni in applicazioni quali l'installazione di fibra ottica, il moling per l'erogazione di servizi di pubblica utilità e piccoli cantieri edili.

Per maggiori informazioni, contatta il tuo concessionario Doosan Portable Power locale o visita www.doosanportablepower.com



STAGE 

MODELLI	7/25	7/45	7/55	14/35
COMPRESSORE				
Portata d'aria libera - m ³ /min (CFM)	2,5 (90)	4,0 (140)	5,0 (180)	3,0 (105)
Pressione nominale di esercizio - bar (psi)	6,8 (100)	6,8 (100)	6,8 (100)	13,8 (200)
MOTORE				
Conformità alle emissioni Stage V				
Marca/modello	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV88C	Yanmar 4TNV88C	Yanmar 4TNV88C
N° di cilindri	3	3	4	4
Regime a pieno carico - giri/min	3.000	3.000	3.000	3.000
Potenza - kW (HP)	18,9 (25,3)	27,5 (36,9)	35,5 (47,6)	35,5 (47,6)
Impianto elettrico - Volt	12			
Raffreddamento	Acqua			
Capacità serbatoio carburante - litri	58			
PESI E DIMENSIONI (MACCHINA STANDARD SENZA OPZIONI)				
Dimensioni pneumatici	155R13			
Numero di ruote	2			
Lunghezza barra di traino fissa - mm	3.475			
Lunghezza min/max barra regolabile - mm	3.400/3.665			
Larghezza - mm	1.410			
Altezza - mm	1.350			
Peso (netto) barra fissa/regolabile - kg	450/559	620/628	660/669	660/669
Peso (operativo) barra fissa/regolabile - kg	595/604	665/673	705/714	705/714
Peso max (targhetta rif.) - kg	750			
PESI E DIMENSIONI (SU SUPPORTO DI SPEDIZIONE)				
Lunghezza - mm	1.860			
Larghezza - mm	1.050			
Altezza - mm	1.033			
Peso (netto) - kg	485	555	595	595
Peso (operativo) - kg	530	600	640	640
LIVELLO ACUSTICO				
2000/14/CE (2006) - LwA - dB(A)	98			
USCITE ARIA BSPT				
	3 x 3/4" BSP			



Design moderno e razionale

- Tettuccio in polimero monoblocco di serie
- Luci a LED di serie
- Luci e paraurti identici per tettuccio in metallo e in polimero
- Maniglia integrata nel tettuccio
- Sistema di bloccaggio semplice con serratura
- Pannello di controllo integrato nel tettuccio - comune per tutti i modelli

Utilizzo semplice e affidabilità

- "Push after warm-up" di serie
- Facilità di pulizia
- Massima stabilità per la manutenzione quotidiana
- 3 valvole di servizio per tutti i modelli
- Pannello di controllo: semplice e chiaro
- Progettati per consentire una facile manutenzione quotidiana

Semplicità e manutenibilità

- DPF integrato nel silenziatore
- Scarichi centrali
- Separazione ad avvitamento con design semplificato e montaggio identici per tutti i modelli
- Doosan Diagnostic Tool disponibile per la risoluzione dei problemi
- Numerosi pezzi in comune per semplificare la gestione dei pezzi

Opzioni principali

- Tettuccio in acciaio
- Sistema di traino ad altezza variabile
- EComizer per motori elettronici
- Postrefrigeratore con design antigelo, separatore dell'acqua e filtri di coalescenza
- Generatore: 6 kVA 400/240 V - 8,5 kVA 110 V
- Canali per carrello elevatore opzionali per tutti i modelli
- Dispositivo di lubrificazione
- Interruttore carburante
- Valvola di fuorigiri

Visita la concessionaria locale Doosan Portable Power oggi stesso!

www.doosanportablepower.com



DOOSAN
Portable Power